



Motor:

Type	Lombardini
Modell	12 LD 477-2
Antall sylindrer	2
Slagvolum	954 ccm
Maks effekt	15.7 kW
Turtall / omdreininger	3000
Kjøling	Luft

Generator:

Turtall / omdreininger	3000
Maks effekt	14 kVA
Kont effekt	12,6 kVA
Effekt faktor	Cos ϕ 0,8
Isolasjons klasse	H
Kjøling	Luft
Kapsling	IP 21
Spenning	230V 3 fase

Instrumenter manuell modell:

- Voltmeter
- Timeteller
- Tank indikator

Varsel :

- Indikator lampe lavt tanknivå.
- Indikator lampe for lavt oljetrykk
- Indikator lampe høy temperatur

Annet:

- Tennings nøkkel
- Automat vern trefase og en fase
- Jordfeilbryter (ikke på automatikk modeller)
- Nød stopp bryter

Sikkerhets funksjoner:

- Auto stopp ved lavt oljetrykk
- Auto stopp ved høy temperatur

Aggregatet leveres komplett:

- Inklusive startbatteri
- Eksospotte påmontert
- Drivstofftank 50 liter
- Driftstid (75% last) ca 10.8 timer

Alternativt levert i automatikk modell.

Instrumenter Automatikk modell:

RGAM 20 Elektronikk modul

- Voltmeter digitalt
- Timeteller digital
- Tank indikator

Annet:

- Automat vern trefase
- Nød stopp bryter

Sikkerhets funksjoner:

- Auto stopp ved lavt oljetrykk
- Auto stopp ved høy temperatur
- Auto stopp ved lavt tanknivå.

Tilgjengelig som ekstra utstyr

- Indikator lampe
- Indikator lampe for lavt oljetrykk
- Indikator lampe høy temperatur

Automatikk betjenings panel



RGAM 20

- Årvåkning
- Fjernstart funksjon
- Enkel betjening



Kontaktor skap for nødstrøms automatikk

Alle våre nødstrømsaggregat leveres uten:

- Jordfeilbryter
- Service kontakter (det er kun en generator klemme for strøm fra aggregat til Automatikk tavle)
- Lokalt instrument panel (all instrumentering finnes i automatikk skapet)