

**Motor:**

Type	Lombardini
Modell	LDW 1603
Antall sylindrer	3
Slagvolum	1649 ccm
Maks effekt	26.7 kW
Turtall / omdreininger	3000
Kjøling	Radiator

Generator:

Turtall / omdreininger	3000
Maks effekt	29 kVA - 23.0 kW
Kont effekt	26 kVA - 20.8 kW
Effekt faktor	Cos ϕ 0,8
Isolasjons klasse	H
Kjøling	Luft
Kapsling	IP 21
Spenning	230V 3 fase

Instrumenter manuell modell:

- Voltmeter
- Timeteller
- Tank indikator

Varsel :

- Indikator lampe lavt tank nivå.
- Indikator lampe for lavt oljetrykk
- Indikator lampe høy temperatur

Annet:

- Tennings nøkkel
- Automat vern trefase og en fase
- Jordfeilbryter (**ikke på automatikk modeller**)
- Nød stopp bryter

Sikkerhets funksjoner:

- Auto stopp ved lavt oljetrykk
- Auto stopp ved høy temperatur

Aggregatet leveres komplett:

- Inklusive startbatteri
- Eksospotte påmontert
- Drivstofftank 50 liter
- Driftstid (75% last) ca 10.8 timer

Instrumenter Automatikk modell:**RGAM 20 Elektronikk modul**

- Voltmeter digitalt
- Timeteller digital
- Tank indikator

Annet:

- Automat vern trefase
- Nød stopp bryter

Sikkerhets funksjoner:

- Auto stopp ved lavt oljetrykk
- Auto stopp ved høy temperatur
- Auto stopp ved lavt tanknivå.

Tilgjengelig som ekstra utstyr

- Indikator lampe
- Indikator lampe for lavt oljetrykk
- Indikator lampe høy temperatur

Automatikk betjenings panel**RGAM 20**

- Årvåkning
- Fjernstart funksjon
- Enkel betjening

**Kontaktor skap for nødstrøms automatikk****Alle våre nødstrømsaggregat leveres uten:**

- Jordfeilbryter
- Service kontakter (det er kun en generator klemme for strøm fra aggregat til Automatikk tavle)
- Lokalt instrument panel (all instrumentering finnes i automatikk skapet)